



Mohn Manufaktur GmbH
Am Steinberg 9
09603 Großschirma

Tel: 037328 266

Funktionsbeschreibung

Saatbettkombination **EUROMOHN 7300**

Arbeitsbreite: 7,30 m/ optional 6,00 m
Transportbreite: 3,00 m
Gewicht: 9200 Kg

Die Saatbettkombination „EuroMohn“ ist ein gezogenes, vorne auf dem Schlepper aufgesatteltes und hinten mit hochklappbarem Einachsrahmen ausgerüstetes Bodenbearbeitungsgerät.

Die Felderprobungen haben gezeigt, dass sich die Maschine in der hier auf den Bildern ersichtlichen Bestückungsvariante mit den einzelnen Bodenbearbeitungswerkzeugen hervorragend auf gepflügtem Acker eignet. Hier lässt der Einsatz der „EuroMohn“ insbesondere hinsichtlich Ackerkrume, Bodeneinebnung sowie Allgemeinbild absolut nichts zu wünschen übrig.

Zur optimalen Bodenbearbeitung gelangt das gesamte Eigengewicht mittels vorderer, mittlerer und hinterer Packerwalzen über die gesamte Arbeitsbreite gleichmäßig verteilt auf die Ackeroberfläche. Alle anderen Bodenbearbeitungswerkzeuge, wie Spurlockerer (für Schlepperspur), Planierschiene, Zinkenfeld 3-balkig mit weitdurchgängigem Balkenabstand von 325 mm, nochmaliger Planiereinrichtung und schließlich nach den großvolumigen **Duplex - Prismenwalzen** aus hochwertigem Sphäroguß sowie der hinteren Winkelstabpackerwalze abschließend folgendem Feinstriegel sind **separat höhenverstellbar**. Beide Planiereinrichtungen können federnd ausweichen. Die vordere kann zudem im Bedarfsfall separat hydraulisch ausgehoben werden.

Die Schlepperanhangung erfolgt mittels hydraulisch höhenverstellbarer Deichsel an die Zugpendel-, bzw. Zugmaulkupplung (Höhe. 500mm über Fahrbahn) des Schleppers. Die Deichsel ist so angeordnet, dass sie sich beim Arbeitszug in Horizontalstellung befindet. Somit kann der Deichselzug hydraulisch in Schwimmstellung arbeiten, wodurch in jeder Situation der gleiche Bodendruck gleichmäßig verteilt auf den Boden gelangt.